

MAKI for PREGO

MAKI bringt die Leistungsfähigkeit von PREGO in eine kompakte, professionelle Lichtsteuerkonsole ein.



MAKI verfügt über viele fortschrittliche Lichtsteuerschnittstellen.

Dazu gehören: ein beleuchtetes Intensitäts- oder frei belegbares Rad, vier beleuchtete Attributräder und ein abnehmbarer 10" Touchscreen.

Weitere Bedienelemente sind:

ein eigener Crossfader mit GO-Taste, eine numerische Tastatur, zugeordnete Funktionstasten und 24 Submaster.

Der Steuerung erfolgt über den DMX- oder Ethernet-Port.

Alle gängigen DMX-Netzwerkprotokolle werden unterstützt.

Die gewählte **PREGO**-Lizenz bestimmt die Anzahl der verfügbaren DMX-Universen.

Die **PREGO**-Beleuchtungssoftware hat sich in der professionellen Beleuchtung bewährt. Wir haben die ganze Kraft von **PREGO** für den praktischen Einsatz in Theatern und Studios konzentriert.

Das robuste und tragbare Design von **MAKI** ist ideal für die dynamische und kreative Arbeitsumgebungen.

PREGO bietet alle Funktionen, die in der heutigen komplexen Welt der Unterhaltungsindustrie benötigt werden.

Die klare und logische Struktur der **PREGO**-Software ist unübertroffen. Es ist ein leicht zu beherrschendes, aber leistungsstarkes Werkzeug für die moderne Bühnenbeleuchtung.

Oberfläche

10" Lilliput USB-Touchscreen
2 x 12 Submaster-Fader
2 x 12 Submaster-Tasten
2 Überblendregler
1 Hauptsummenregler
4 Moving-Light-Steuerräder (RGBW)
4 Moving-Light-Steuertasten
1 Intensitäts-/Ratenregler (RGBW)
1 Nummernblock mit 12 Tasten
57 Dedizierte Funktionstasten
1 USB3-Anschluss (oben) für Stick

Anschlüsse

1 XLR 5 pin DMX-Eingang
2 XLR 5 pin DMX-Ausgänge
1 Ethernet
3 USB2-Anschluss
1 XLR 3 pin dimmbare Arbeitsleuchte
1 HDMI/VGA

Interner PC

Intel 2 GHz Quad-Core
30 GB mSATA (mindestens)
4 GB RAM

Masse:

Länge: 426 mm
Breite: 612 mm
Höhe: 80 mm
Gewicht: 9,5 kg

MAKI ist in drei Standardausführungen erhältlich:

MAKI 24 – PC1, PREGO vorgeladen

1 Universum (512 DMX), mit integriertem PC

MAKI 24 – PC2, PREGO vorgeladen

2 Universen (1024 DMX), mit integriertem PC

MAKI 24 – USB, PREGO nach Wahl des Kunden, kein PC mit HDMI/VGA eingebaut

Weitere Modelle mit 48 Submastern und Optionen sind auf Anfrage lieferbar.

MAKI Wing 24-USB mit 2 x 12 Submaster- Fadern in Vorbereitung.

Die Software für **MAKI-USB** ist auf Anfrage erhältlich als externe Lizenz für einen PC erhältlich. Sie muss separat erworben werden.

Eine kostenlose Version von **PREGO** mit 64 DMX- Ausgängen, die auf einem externen PC läuft, ist auf Anfrage für Schulungszwecke erhältlich.

MAKI Gehäusedesign

Die Konsole ist in ein hochwertiges Stahlgehäuse eingebaut. Am hinteren Rand befindet sich eine Aluminiumschiene zur Befestigung von Zubehör, z.B. Lilliput-Monitor die auch als Schutz der Anschlüsse dient. Die Seitenteile aus massivem Buchenholz vervollständigen die robuste Konstruktion der **MAKI**.